

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

FDS NA-EC106

Section 1 - Identification du produit et du fournisseur

Identifiant du produit utilisé sur l'étiquette : Produits à base de carbone avec fluorure de baryum pour applications électriques

Autres méthodes d'identification : Voir la liste des produits/catégories à la section 16

Utilisations (et restrictions) : Utilisations courantes de produits à base de carbone pour applications électriques; balai de carbone pour moteurs électriques, contacts électriques

Renseignements sur le fournisseur et coordonnées :

Morgan Advanced Materials
251 Forrester Drive
Greenville, SC 29607
États-Unis

+1 864 458-7777
www.morganelectricalmaterials.com

Numéro en cas d'urgence : +1 864 458-7777
8 h - 17 h, heure locale, du lundi au vendredi

Section 2 - Identification des risques

Cette pièce solide de carbone pour applications électriques comporte des risques minimes. Cependant, la poussière générée lors de l'expédition, la manutention et l'utilisation peut présenter les risques associés aux matériaux, tels que décrits ci-dessous. Éviter de générer et de respirer de la poussière en suspension dans l'air.

Classification :

Selon le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques et la Norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses de l'OSHA des États-Unis, la poussière provenant de ces pièces est classée comme étant dangereuse.

- Toxicité aiguë, catégorie 4 (due à la présence de fluorure de baryum).

Pictogramme, symboles, dangers et mentions d'avertissements :

Avertissement



Mentions de danger :

Nocif si ingéré ou inhalé.

Mentions d'avertissement :

Se laver soigneusement les mains après la manutention. Ne pas manger, ni boire, ni fumer lorsque vous utilisez ce produit.

En cas d'ingestion ou d'inhalation : si vous ressentez un malaise, appeler un centre antipoison ou un médecin. Se rincer la bouche.

Éliminer les contenus ou le contenant conformément à la réglementation locale et nationale.

Autres renseignements concernant les dangers pour la santé :

La poussière provenant de ce matériel peut causer une légère irritation de la peau et des yeux, principalement par l'abrasion. Une exposition répétée ou prolongée à des concentrations élevées de poussière de toute sorte en suspension dans l'air risque d'irriter ou d'endommager le système respiratoire et risque surtout d'aggraver une condition pré-existante. L'exposition excessive au fluorure de baryum peut entraîner des anomalies sur le plan musculaire et nerveux ainsi que des déficits en potassium et en calcium. Éviter de générer et de respirer de la poussière en suspension dans l'air.

Autres renseignements concernant les dangers physiques :

La poussière contenant du carbone/graphite et des métaux est conductive d'électricité; des accumulations de poussières sur les équipements électriques peuvent provoquer des courts-circuits, entraînant une électrocution, un incendie ou des dommages à l'équipement. La poussière provenant de ce produit contient du graphite et peut rendre les surfaces glissantes.

La poussière de carbone/graphite peut présenter un risque de combustion de la poussière. Tenir les lieux propres.

Section 3 - Composition

Composants	Numéro d'enregistrement CAS	Concentration % en poids
Graphite	7782-42-5	0-98 %
Carbone	7440-44-0	0-98 %
Fluorure de baryum	7787-32-8	2-25 %
Résine polymérisée	Sans objet	0-10 %

Section 4 - Premiers soins

Inhalation :	Amener la personne concernée dans un endroit exempt de risque d'exposition.
Contact avec la peau et les yeux :	Rincer les yeux à grande eau. Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Ingestion :	Sans objet, ne devrait pas se produire.
Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial :	Sans objet, ne devrait pas être nécessaire.

Section 5 - Mesures à prendre en cas d'incendie

Ce produit n'est pas très combustible, mais il peut s'enflammer lorsqu'il est exposé à des températures élevées.

Agents extincteurs appropriés :

Utiliser un agent extincteur approprié pour éteindre un feu environnant.

Dangers liés à la combustion :

Lors de la combustion, le carbone/graphite dégage du dioxyde de carbone (et possiblement du monoxyde de carbone si l'apport en oxygène n'est pas suffisant à la combustion complète).

Précautions spéciales pour les pompiers :

Utiliser l'équipement de protection et porter un appareil respiratoire adéquat pour l'extinction d'incendie.

Dangers inhabituels d'incendie et d'explosion :

Comme il en est pour toute poussière combustible, des concentrations élevées de poussière de carbone/graphite en suspension dans l'air peuvent présenter un risque d'explosion de poussière. Tenir les lieux propres pour éviter les accumulations de poussière et les situations où la quantité de poussière devient suffisamment importante pour être en suspension dans l'air. Ne pas disperser la poussière vers une source de combustion.

Point d'éclair : Sans objet

Limites d'inflammabilité : Sans objet

Section 6 - Mesures en cas de déversement accidentel

Ramasser le matériel à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur et mettre les déchets dans un contenant étanche. Il est préférable d'utiliser un aspirateur à un balai. Ne pas utiliser d'air comprimé pour disperser la poussière. Éviter de générer et de respirer de la poussière en suspension dans l'air. Jeter le produit conformément aux règlements sur l'élimination des déchets en vigueur.

Section 7 - Manipulation et entreposage

Tenir les lieux propres pour éviter les accumulations de poussière sur les lieux de travail. Il est préférable d'utiliser un aspirateur à un balai. Ne pas utiliser d'air comprimé pour disperser la poussière. Éviter de générer et de respirer de la poussière en suspension dans l'air. Appliquer les bonnes pratiques d'hygiène : vous laver les mains avant de manger, de boire, de fumer, et ne pas conserver d'aliments et ne pas manger ni boire dans les endroits où des produits chimiques sont manipulés.

Section 8 - Contrôles de l'exposition et protection individuelle

Limites d'exposition et paramètres de contrôle :

Matériau	OSHA LEA (PEL) MPT 8 h	ACGIH VLE (TLV) MPT 8 h
Graphite	15 mg/m ³ (total) 5mg/m ³ (respirable)	2 mg/m ³ (respirable)
Carbone	15 mg/m ³ (total) 5 mg/m ³ (respirable)	10 mg/m ³ (total) 3 mg/m ³ (respirable)
Composés de baryum	0,5 mg/m ³	0,5 mg/m ³
Fluorures	2,5 mg/m ³	2,5 mg/m ³

Les limites d'exposition et les paramètres de contrôle peuvent varier selon les juridictions. Les utilisateurs sont invités à consulter les règlements locaux en vigueur et à s'y conformer.

Contrôles d'ingénierie :

Tenir les lieux propres.

Équipement de protection personnelle :

Utiliser un appareil de protection respiratoire approuvé par la NIOSH (par exemple, un masque antipoussières N-95) si le taux d'exposition est supérieur aux limites établies.

Normes d'hygiène générales :

Ne pas manger, ni boire, ni fumer, lorsque vous manipulez ces produits.

Ne pas conserver d'aliments ni de boissons dans les endroits où des produits chimiques sont manipulés. Se laver les mains après avoir manipulé ces produits.

Section 9 - Propriétés physiques et chimiques

Apparence :	Corps solide noir	Odeur :	Aucune odeur
Seuil olfactif :	Sans objet	pH :	Sans objet
Point de fusion :	Sans objet	Point d'ébullition :	Sans objet
Point d'éclair :	Sans objet	Taux d'évaporation :	Sans objet
Inflammabilité :	Sans objet	Limites supérieures/inférieures d'explosibilité :	Sans objet
Tension de vapeur :	Sans objet	Densité de vapeur :	Sans objet
Densité relative :	Sans objet	Solubilité :	Insoluble
Coefficient de partage (n-octanol/eau) :	Sans objet	Température d'auto-inflammation :	Sans objet
Température de décomposition :	Sans objet	Viscosité :	Sans objet

Section 10 - Stabilité et réactivité

Ce matériel est stable et non réactif.

Section 11 - Données toxicologiques

Aucun des matériaux contenus dans ce produit ne figure dans la liste des agents carcinogènes du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), de l'OSHA des États-Unis ou du programme national en toxicologie du Department of Health and Human Services des États-Unis.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur la toxicologie dans le registre des effets toxiques des produits chimiques (RTECS) de la National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) des États-Unis. Voir le site Web : <http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/nengrtec.html>

Graphite no RTECS MD9659600
Carbon no RTECS FF5250100
Fluorure de baryum no RTECS CQ9100000

Section 12 - Données écologiques

Le carbone/graphite est relativement inerte et ses conséquences sur l'environnement devraient être négligeables. Le baryum est un polluant environnemental.

Section 13 - Normes relatives à l'élimination

Ce composant électrique fait habituellement partie d'un ensemble pouvant être recyclé pour en extraire le métal. Ce produit contient des substances (baryum) pouvant en faire un déchet dangereux lors de son élimination. Jeter le produit conformément aux règlements sur l'élimination des déchets en vigueur.

Section 14 - Informations relatives au transport

Ce produit n'est pas réglementé par les règles sur le transport de produits dangereux d'une autorité connue.

Section 15 - Informations sur la réglementation

Tous les matériaux contenus dans ce produit figurent sur la liste du registre des substances toxiques de l'Agence de protection environnementale (EPA) des États-Unis en vertu de la Toxic Substances Control Act (TSCA).

Les composés de baryum sont assujettis aux exigences de déclaration de la section 13 de la Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (également connue comme l'article III de la SARA) des États-Unis.

Section 16 - Autres informations

Catégories selon le SIML (HMIS)

Santé	2*
Inflammabilité	1
Danger physique	0

*Fait référence de possibles effets chroniques sur la santé en cas d'exposition continue.

Catégories de produit National ® associées à cette FDS :

AJS, TB824

Cette FDS peut également s'appliquer à d'autres catégories. Voir l'étiquette du produit. L'étiquette vous renverra à la FDS associée à ce produit.

Cette FDS du fournisseur peut servir aux matériaux de base (blocs et granules) servant à fabriquer des pièces finies en carbone.

L'information contenue dans cette fiche de données de sécurité a été préparée en toute diligence et est fournie de bonne foi. Morgan Advanced Materials/National Electrical Carbon Products, Inc. ne garantit aucunement l'exactitude de l'information provenant d'autres sources. Morgan Advanced Materials/National Electrical Carbon Products, Inc. ne fait aucune garantie, expresse ou implicite. L'information fournie dans cette FDS a été préparée par des personnes compétentes possédant les qualifications et la formation appropriées, conformément à la Norme sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses de l'OSHA des États-Unis et au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) du Canada.

L'information contenue dans cette Fiche de données de sécurité porte sur les pièces électriques en carbone fabriquées et vendues par Morgan Advanced Materials/National Electrical Carbon Products, Inc. et sur la poussière qui peut provenir de ces pièces lors de l'expédition, de la manipulation et de l'utilisation. Elle ne porte pas sur la poussière ou les odeurs pouvant provenir d'autres pièces d'un moteur ou d'un assemblage électriques.

Date de révision : 31 mars 2015

Publication originale : 20 juin 2011

Préparée par Norb Dickmann, directeur SST